




Fall Protection for Tools



Installation and Use Instructions for 3M™ DBI-SALA® Fall Protection for Tools Quick Wrap Tape

This manual is intended to be used as part of an employee training program. These products are not to be used for worker fall protection.

1500044 Yellow	1500035 Blue	1500038 Blue
1500045 Yellow	1500036 Blue	1500039 Blue
1500046 Yellow	1500037 Blue	1500040 Blue
108 in (274cm)	108 in (274cm)	216 in (549cm)



- Do not attempt to extend the length of the FPFT product by connecting multiple lanyards, retractors, or tethers together.
- Do not use product if it will interfere with the safe working condition, or operation, of any personal fall protection product or system.
- Ensure the FPFT tool lanyard is kept free from any and all obstructions including, but not limited to, entanglement with other workers, yourself, and surrounding objects.
- Never wrap FPFT components around rough or sharp edges.
- Do not use the FPFT product if it will interfere with the safe working condition, or operation, of the connected tool or equipment.
- Use extra precautions around moving machinery (e.g., top drive of oil rigs), electrical hazards, extreme temperatures, chemical hazards, explosive or toxic gasses, rough or sharp edges, or overhead materials that could damage the user or equipment.
- Some subsystem and component combinations may interfere with the operation of this FPFT product. Only use compatible connections. Consult 3M prior to using this FPFT product in combination with components or subsystems other than those described in the User Instructions.
- All connected tools and equipment, including connection points, must be compatible for use with FPFT devices, and properly maintained and inspected in accordance with the manufacturer's instructions.
- Ensure there is adequate tool drop clearance. Tool fall/swing path must not endanger you, other workers, or any surrounding equipment or materials.
- Always wear appropriate personal protective equipment when installing, using, or inspecting the FPFT product/system.
- Never use a direct flame in the application of FPFT Heat Shrink. Only use a heat gun.
- (FOR LIFT BAGS AND SAFE BUCKETS) Ensure no body parts, clothing, or equipment are caught when attaching to a crane or other mechanical lifting device.
- All procedures shown in this instruction are for FPFT products only.
- Report all incidents of dropped tools to your supervisor or safety coordinator.

3M Fall Protection for Tools Quick Wrap Tape

- Helps prevent the accidental dropping of tools and equipment.
- Creates instant connection points when used with 3M Fall Protection for Tools D-Rings or Tool Cinch Attachment Points.
- Made from a self-fusing silicone rubber. Conforms to the shape of tools.

NOTE: Quick Wrap Tape must be used prior to the Expiration Date on the package label.

When to use Quick Wrap Tape:

- Use with tools weighing up to 2 lbs (0.9kg) or 5 lbs (2.3kg), depending on the D-Ring or Attachment Point.

When NOT to use Quick Wrap Tape:

- Do not use when a tool is over 2 lbs (0.9kg) or 5 lbs (2.3kg), depending on the D-Ring. (See load ratings above.)
- Do not use after the Expiration Date on the Quick Wrap Tape package label.

Inspect Before Use

3M FPFT equipment and components must be thoroughly inspected before, during and after each use. Any fall protection for tools component that has deformities, unusual wear or deterioration must be immediately removed from service and replaced. Inspect the entire surface of the component, carefully rotating it while visually inspecting for damage or wear that might affect its usefulness and dependability. Inspect material and stitching, hardware, D-Rings and fasteners. Confirm that carabiners, trigger snaps, retractors and other connectors operate properly.

Installation Example: On D-Ring (Figures 1 - 6):

- Make sure the tool is free of debris which could prevent bonding of the Quick Wrap Tape. Place a D-Ring attachment on the tool so that the ring of the D-Ring is facing away from the center of gravity of the tool.
- When placing the D-Ring, confirm that the tab of the D-Ring is facing up as shown. The D-Ring must not interfere with the safe working condition of the tool.
- Cut a strip of Quick Wrap Tape approximately 12 to 24 inches long, depending on the size of the handle. Peel the plastic coating away from the Tape. Tape must be long enough to wrap a minimum of 10 times around the tool.

NOTE: Never install a D-Ring and Quick Wrap Tape on a tapered portion of a tool.

- Wrap the tape around the tool. The tape must be stretched while wrapping. Stretching activates the self-vulcanizing feature of the tape, causing it to connect securely to the tool.
- Picture of completed D-Ring connection to the tool.
- After the connection to the tool is complete, test the connection to confirm secure installation.

NOTE: Remember to always inspect the Quick Tape application prior to each tool use for damage or irregularities that might affect the connection to the tool. Apply approximately 5 lbs (6.8 N•m) of force when inspecting.

Heat Shrink can be used to extend the life of the Quick Wrap Tape connection by providing some protection from abrasives and harsh environments. Heat Shrink is sold separately.

After Use

After use, clean the Quick Wrap Tape and connected tool or equipment to remove dirt, corrosives or contaminants. Remove surface dirt with a wipe that has been moistened with a mild solution of water and soap or detergent. Work into a thick lather and clean the item. Wipe with a clean cloth and hang to dry away from excessive heat, steam, or sunlight.

Store in a clean and dry environment, free from fumes or corrosive elements. Proper care of safety equipment helps to ensure that it will operate effectively and to extend its service life.

In Case of a Dropped Tool

- If a tool is dropped or a load is forced onto the connection point, inspect for damage to the tool and 3M FPFT components connected to the tool. See **Warnings** above.

General Fluid Resistance Guide for Quick Wrap Tape														
Fluid	Fluid Resistance Rating													
Ammonia	3	<table border="1"> <tr><th colspan="2">Rating Key</th></tr> <tr><td>1</td><td>Very Poor</td></tr> <tr><td>2</td><td>Poor</td></tr> <tr><td>3</td><td>Fair</td></tr> <tr><td>4</td><td>Good</td></tr> <tr><td>5</td><td>Excellent</td></tr> </table>	Rating Key		1	Very Poor	2	Poor	3	Fair	4	Good	5	Excellent
Rating Key														
1	Very Poor													
2	Poor													
3	Fair													
4	Good													
5	Excellent													
Biobutanol	3													
Biodiesel	2													
Brake Fluid	4													
Diesel Fuel	2													
Ethanol	4	3M cannot guarantee material suitability for every application.												
Ethylene Glycol	5													
Gasoline	1													
Grease	3													
Propylene Glycol	5													
Shock Absorber Fluid	3													
Sulfuric Acid (20% dilution)	2													
Transmission Fluid	3													
Water (Contaminated)	5													

Additional Specifications	
Thermal Stability	356°F/180°C
Temperature Range	-65°F to +500°F (-54°C to +260°C)
Volume Resistivity	10 ¹³ ohm-cm min. (ASTM D257)
Self Adhesion	2 p.p.i min. (3.5 N/cm) (ASTMD2148)
Hardness	50±10 Shore A (ASTM D2240)
Moisture Absorption	0.9% (46 hrs. in H ₂ O @ 70°F)

The above properties are published as a guide only. They should not be used for specifications without further testing for a specific application.

FR-C Ruban à guipage rapide

Ce manuel est prévu pour servir dans le cadre d'un programme de formation pour les employés. Ces produits ne doivent pas être utilisés comme protection antichute pour les travailleurs.

INFORMATION DE SECURITE

Veillez lire, comprendre et suivre toutes les informations de sécurité contenues dans ces instructions avant d'utiliser les outils de protection contre les chutes (FPFT). LE NON-RESPECT DE CES INSTRUCTIONS PEUT ENTRAÎNER DE GRAVES BLESSURES, VOIRE LA MORT.

Ces instructions doivent être transmises à l'utilisateur de cet équipement. Veuillez conserver ces instructions pour une utilisation ultérieure.

Utilisation prévue :

Ce dispositif est destiné à protéger les travailleurs contre les dangers pouvant se traduire en blessures corporelles, équipement endommagé et perte d'outils. Utilisez toujours les FPFT lorsque vous travaillez avec des outils en hauteur. Travailler en hauteur avec des outils non arimés constitue un risque de chute d'objet pour toute personne ou chose se trouvant dessous.

L'utilisation pour toute autre application comme, entre autres, des activités récréatives ou liées au sport, ou d'autres activités non décrites dans les instructions destinées à l'utilisateur, n'est pas approuvée par 3M et peut entraîner des blessures graves voire la mort.

Ce dispositif doit être utilisé uniquement par des usagers formés sur les applications du lieu de travail.

⚠ AVERTISSEMENT

La protection anti-chute pour outils fait partie du plan de protection anti-chute du lieu de travail. Il est attendu que tous les usagers soient entièrement formés sur l'installation sécuritaire et le fonctionnement de ces produits. **Une mauvaise utilisation de ce dispositif peut entraîner de grave blessure voire la mort.** Pour faire un bon choix, une bonne installation, bien opérer, entretenir et faire le service, veuillez vous reporter à ces instructions ainsi qu'à toutes les recommandations du fabricant, parlez avec un superviseur ou communiquez avec le service technique de 3M.

- Pour réduire les risques associés au travail en hauteur avec des outils qui, s'ils ne sont pas évités, pourraient entraîner de grave blessure voire la mort :
 - Pour les outils pesant plus de 2,26 kg (5 livres), ne pas les raccorder à votre corps à moins d'être autorisé de manière explicite selon les instructions pour l'usager FPFT.
- Ne jamais utiliser de produits FPFT comme faisant partie d'un dispositif de sécurité ou d'un dispositif antichute personnel.
- Ne jamais dépasser la capacité permise d'aucun composant de votre système FPFT.
- Avant chaque utilisation, inspecter le produit FPFT conformément aux directives d'inspection.
- Tout produit FPFT soumis à des forces d'arrêt de chute doit immédiatement être inspecté pour vérifier qu'il n'y a pas de dommage avant de continuer à les utiliser.
- Ne jamais modifier les produits FPFT.
- Ne jamais apporter de modification à un outil ou produit connecté qui pourrait le faire dévier de l'utilisation prescrite par le fabricant ou de ses spécifications.
- Ne jamais attacher de longues FPFT ou de points de fixation à une surface effilée.
- Ne jamais faire de fixations d'outil de sorte que le produit FPFT soit déconnecté de manière involontaire.
- Ne pas attacher ni nouer une longe d'outil FPFT. N'employer que les méthodes de fixation illustrées dans les instructions.
- Ne pas tenter de prolonger la longueur du produit FPFT en le raccordant à plusieurs longues, enrouleurs ou sangles de retenue.
- Ne pas utiliser le produit s'il interfère avec des conditions de travail sécuritaires ou le bon fonctionnement de tout produit ou système de protection personnelle contre les chutes.
- Veillez à ce que la longe d'outil FPFT soit libre et sans obstruction, entre autres, emmêlement avec les autres travailleurs, vous-même et des objets autour.
- Ne jamais envelopper des composants FPFT 3M sur des bords tranchants ou rugueux.

- Ne pas utiliser les produits FPFT s'ils peuvent empêcher des conditions de travail sécuritaires ou le bon fonctionnement de l'outil ou de l'équipement raccordé.
- Prendre des précautions supplémentaires pour déplacer la machinerie (p. ex., installation de forage pétrolier), risques électriques, températures extrêmes, risques chimiques, gaz explosifs ou toxiques, bords tranchants ou rugueux, ou matériaux en suspension pouvant endommager l'usager ou l'équipement.
- La combinaison de certains sous-systèmes et composants pourrait nuire au fonctionnement de ce produit FPFT. N'utiliser que des connecteurs compatibles. Consulter 3M Fall Protection lorsque ce produit FPFT est utilisé conjointement avec des composants ou des sous-systèmes autres que ceux décrits dans les instructions.
- Tous les outils et l'équipement raccordés, incluant les points de raccordement, doivent être compatibles avec les dispositifs FPFT. Ils doivent être bien entretenus et inspectés conformément aux instructions du fabricant.
- Veiller à ce qu'il y ait un dégagement adéquat pour la chute de l'outil. La chute ou le balancement de l'outil ne doit pas vous mettre en danger, ni les autres travailleurs, ou tout équipement et matériau aux alentours.
- Il faut toujours porter de l'équipement de protection individuel approprié lors de l'installation, de l'utilisation ou de l'inspection du produit/système FPFT.
- Ne jamais utiliser une flamme directe dans l'application d'un FPFT thermorétractable. Utiliser uniquement un pistolet à air chaud.
- (POUR SOULEVER DES SACS ET DES SEAUX) Veiller à ce qu'aucune partie du corps, de vêtement ou d'équipement ne soit coincée lors de la fixation à une grue ou à un autre dispositif de levage mécanique.
- Toutes les procédures indiquées dans cette instruction concernent uniquement les produits FPFT.
- Signaler tous les incidents liés à une chute d'outil à votre superviseur ou coordonnateur de sécurité.

Ruban à guipage rapide

- Aide à prévenir la chute accidentelle d'outils et autre matériel.
- Crée des points de raccordement instantané quand il est utilisé avec des dés d'accrochage ou des points de fixation pour sangles de fixation d'outils.
- Fabriqué en caoutchouc silicone auto-fusionnant. S'adapte à la forme des outils.

Couleurs	1500044 Jaune	1500035 Bleu	1500038 Bleu
	1500045 Jaune	1500036 Bleu	1500039 Bleu
	1500046 Jaune	1500037 Bleu	1500040 Bleu

REMARQUE : Enveloppez rapide de bande doit être utilisé avant la date d'expiration sur l'étiquette de l'emballage.

✓ Quand utiliser le ruban à guipage rapide :

- Pour les outils pesant jusqu'à 0,9 kg (2 lb) ou 2,3 kg (5 lb), en fonction du dé d'accrochage ou du point de fixation.

✗ Quand NE PAS utiliser le ruban à guipage rapide :

- Avec des outils dont le poids est supérieur à 0,9 kg (2 lb) ou 2,3 kg (5 lb), en fonction du dé d'accrochage. (Se référer aux classifications de charge ci-dessus.)
- Ne pas utiliser après la date de péremption sur l'étiquette de l'emballage de la bande Wrap rapide.

Inspection avant utilisation

L'équipement et les composants FPFT 3M doivent être minutieusement inspectés avant, pendant et après chaque utilisation. Si des composants FPFT 3M présentent des défauts, une usure inhabituelle ou une détérioration, ils doivent être immédiatement retirés du service et remplacés. Inspectez toute la surface du composant en le faisant tourner et en essayant de déceler des dommages ou de l'usure pouvant affecter son utilité ou sa fiabilité. Confirmez que les mousquetons de la longe d'outil rétractable fonctionnent correctement et que la longe peut être intégralement rétractée dans le carter lorsque la languette de verrouillage est débloquée.

Exemple d'installation : Sur un dé d'accrochage (figures 1 à 6) :

- Assurez-vous que l'outil ne contient pas de débris pouvant empêcher la bonne adhérence du ruban de guipage rapide. Placez une attache de dé d'accrochage sur l'outil de sorte que l'anneau du dé d'accrochage soit orienté à l'opposé du centre de gravité de l'outil.
- Quand vous placez le dé d'accrochage, assurez-vous que la languette du dé d'accrochage est orientée vers le haut, comme illustré. Le dé d'accrochage ne doit aucunement interférer avec le fonctionnement sécuritaire de l'outil.
- Coupez une bande de ruban à guipage rapide d'environ 30,5 cm à 61 cm (12 à 24 po) de long, en fonction de la taille de la poignée. Ôtez le revêtement en plastique du ruban. Le ruban doit être assez long pour pouvoir s'enrouler au moins une dizaine de fois autour de l'outil.

REMARQUE : N'installez jamais un dé d'accrochage et le ruban de guipage rapide sur la partie effilée d'un outil.

- Enveloppez le ruban autour de l'outil. Le ruban doit être bien tendu pendant la procédure d'enveloppement. En l'étirant correctement, vous activez sa fonction agglomérante et il adhère ainsi parfaitement à l'outil.
 - Photo du raccordement effectué entre le dé d'accrochage et l'outil.
 - Une fois le dé rattaché à l'outil, testez le raccordement pour vous assurer que l'installation est parfaitement sûre.
- REMARQUE :** Avant chaque utilisation de l'outil, pensez à toujours vérifier que le ruban à guipage rapide adhère bien et qu'il est parfaitement intact et sans aucune irrégularité qui pourrait affecter le raccord. Appliquez une force d'environ 6,8 N•m (5 lb) lors de l'inspection.

Le recours à la pellicule thermorétractable permet de prolonger la durée de vie du raccordement avec le ruban à guipage rapide et fournit une protection contre les substances abrasives et en milieu agressif. La pellicule thermorétractable est vendue séparément.

Après l'utilisation

Après utilisation, nettoyez le ruban à guipage rapide et l'outil ou le matériel raccordé pour ôter la poussière, les matériaux corrosifs ou les contaminants. Ôtez la poussière à l'aide d'un chiffon humidifié avec un mélange doux d'eau et de savon ou de détergent. Faites mousser et nettoyez minutieusement. Essayez avec un chiffon propre et suspendez-le pour qu'il sèche à l'abri de la chaleur excessive, de la vapeur ou de la lumière du soleil.

Stockez dans un environnement propre et sec, sans vapeurs ou éléments corrosifs. Le bon entretien des équipements de sécurité aide à assurer leur fonctionnement optimal et à prolonger leur durée de vie.

En cas de chute de l'outil

- Si un outil tombe ou si le point de connexion est soumis à une charge, inspecter minutieusement l'outil et les composants FPFT 3M connectés à l'outil afin de détecter des éventuels dommages. Consultez les **avertissements** ci-dessus.

Guide général de résistance aux fluides du ruban de guipage rapide														
Fluide	Classification de résistance au fluide													
Ammoniaque	3	<table border="1"> <tr><th colspan="2">Clé de classification</th></tr> <tr><td>1</td><td>Très faible</td></tr> <tr><td>2</td><td>Faible</td></tr> <tr><td>3</td><td>Moyen</td></tr> <tr><td>4</td><td>Bon</td></tr> <tr><td>5</td><td>Excellent</td></tr> </table>	Clé de classification		1	Très faible	2	Faible	3	Moyen	4	Bon	5	Excellent
Clé de classification														
1	Très faible													
2	Faible													
3	Moyen													
4	Bon													
5	Excellent													
Biobutanol	3													
Biodiesel	2													
Liquide de frein	4													
Diesel	2													
Éthanol	4	3M ne peut garantir l'adéquation du matériel à chaque application.												
Éthylène glycol	5													
Essence	1													
Graisse	3													
Propylène glycol	5													
Liquide d'amortisseur	3													
Acide sulfurique (dilué à 20 %)	2													
Liquide de transmission	3													
Eau (contaminée)	5													

Autres spécifications

Stabilité thermique	180 °C/356 °F
Plage de températures	-54 °C à 260 °C (-65 °F à 500 °F)
Résistivité volumique	10 ¹³ ohm-cm min (ASTM D257)
Auto-adhésion	3,5 N/cm (2 p.p.i min.) (ASTMD2148)
Dureté	50±10 Shore A (ASTM D2240)
Absorption de l'humidité	0,9 % (46 heures dans de l'H ₂ O à une température de 21 °C [70 °F])

Les propriétés reprises ci-dessus ne sont fournies qu'à titre indicatif. Elles ne devraient pas être utilisées sans avoir effectué des tests supplémentaires aux fins de l'application spécifique.

EN 3M Fall Protection for Tools Quick Wrap Tape

SAFETY INFORMATION

Please read, understand, and follow all safety information contained in these instructions prior to the use of this Fall Protection for Tools (FPFT) device. FAILURE TO DO SO COULD RESULT IN SERIOUS INJURY OR DEATH.

These instructions must be provided to the user of this equipment. Retain these instructions for future reference.

Intended Use:

This device is intended to protect workers from hazards that can result in personal injury, equipment damage, and tool loss. Always use FPFT when working with tools at height. Working at height with unsecured tools creates a dropped object hazard for anyone or anything below you.

Use in any other application including, but not limited to, recreational or sports related activities, or other activities not described in the User Instructions, is not approved by 3M and could result in serious injury or death.

This device is only to be used by trained users in workplace applications.

⚠ WARNING

Fall Protection for Tools products are part of a workplace fall protection plan. It is expected that all users be fully trained in the safe installation and operation of these products. **Misuse of this device could result in serious injury or death.** For proper selection, operation, installation, maintenance, and service, refer to these User Instructions and all manufacturer recommendations, see a supervisor, or contact 3M Technical Service.

- To reduce the risks associated with working at height with tools which, if not avoided, could result in serious injury or death:
 - For tools weighing more than 5 pounds (2.26 kg), do not connect to your body unless explicitly authorized per the FPFT User Instructions.
- Never use FPFT products as part of a personal fall arrest or restraint system.
- Never exceed the allowable capacity for any components of your FPFT system.
- Before each use, inspect the FPFT product in accordance with the inspection guidelines.
- Any FPFT product that has been subject to fall arrest forces must be immediately inspected for damage prior to continued use.
- Never modify or alter the FPFT product.
- Never make a modification to a connected tool or product that will result in a deviation from the manufacturer's recommendation or specification.
- Never attach FPFT lanyards or attachment points to a tapered surface.
- Never make tool attachments in a manner that would allow the FPFT product to be unintentionally disconnected.
- Do not tie or knot the FPFT tool lanyard. Only employ attachment methods shown in the User Instructions.

SP-L **Cinta para envolturas rápidas**

Este manual debe usarse como parte de un programa de capacitación de em-pleados. Estos productos no deben utilizarse para la protección de la caída de trabajadores.

INFORMACION DE SEGURIDAD

Por favor lea, comprenda y acate toda la información de seguridad incluida en estas instrucciones antes de utilizar el dispositivo de protección contra caídas para herramientas (Fall Protection for Tools, FPFT). NO HACERLO ASÍ PUEDE RESULTAR EN LESIONES GRAVES O LA MUERTE.

Estas instrucciones deben entregarse a los usuarios de este equipo. Conserve todas las insruciones para consultas futuras.

Uso pretendido:

Este dispositivo está destinado a proteger a los trabajadores contra los riesgos que pueden provocar lesiones personales, daños al equipo y pérdida de herramientas. Cuando se trabaja con herramientas a cierta altura, se debe utilizar un FPFT en todo momento. Trabajar a cierta altura con herramientas sin sujeción genera riesgos de caída de objetos con respecto a cualquier persona u objeto que se encuentre por debajo de uno.

3M no aprueba el uso para ninguna otra aplicación, incluyendo entre otras, actividades relacionadas con el deporte, u otras actividades no descritas en las Instrucciones para el usuario, ya que podría ocasionar lesiones graves o muerte.

Este dispositivo debe ser utilizado únicamente por usuarios capacitados para aplicaciones en el lugar de trabajo.

⚠️ ADVERTENCIA

Los productos de protección contra caídas de herramientas forman parte del plan de protección contra caídas en el lugar de trabajo. Se espera que todos los usuarios estén plenamente capacitados para instalar y utilizar con seguridad estos productos. **El uso incorrecto de este dispositivo puede provocar lesiones graves o la muerte.** Para su selección, funcionamiento, instalación, mantenimiento y reparación en forma adecuada, consulte las Instrucciones para el usuario y todas las recomendaciones del fabricante, consulte a un supervisor o comuníquese con el Servicio Técnico de 3M.

- Para reducir los riesgos asociados al trabajo en altura con herramientas, que en caso de no evitarse, podrían ocasionar lesiones graves o muerte:
 - En lo que respecta a las herramientas que pesen más de 2,26 kg (5 libras), no debe conectarlas a su cuerpo salvo que las Instrucciones para el usuario de FPFT lo autoricen de manera expresa.
 - Nunca debe utilizar los productos FPFT como parte de un sistema personal de detención de caídas o de sujeción.
 - En lo que respecta a cualquiera de los componentes del sistema FPFT, nunca sobrepase la capacidad permitida.
 - Antes de cada uso, inspeccione el producto FPFT según las pautas de inspección.
 - Antes de seguir usando cualquier producto FPFT que haya sido sometido a las fuerzas de detención de una caída deberá ser inspeccionado de inmediato a fin de detectar daños.
 - Nunca modifique ni altere los productos FPFT.
 - Nunca realice modificaciones en la conexión de una herramienta o de un producto que resulten en algo diferente a lo recomendado o especificado por el fabricante.
 - Nunca conecte eslingas o puntos de sujeción FPFT a una superficie cónica.
 - Nunca conecte la herramienta de forma tal que el producto FPFT pueda desconectarse accidentalmente.
 - No ate ni anude la eslinga para herramientas FPFT. Solo utilice los métodos de conexión que se muestran en las Instrucciones para el usuario.
 - No intente extender la longitud del producto FPFT conectando entre sí múltiples eslingas, retractores o fijadores.
 - No utilice el producto si este interferirá con las condiciones de seguridad del trabajo o el funcionamiento de cualquier producto o sistema de protección personal contra caídas.
 - Asegúrese de que la eslinga para herramientas FPFT esté libre de cualquier tipo de obstrucción, incluyendo entre otras: enredos con otros trabajadores, usted mismo y objetos circundantes.
 - Nunca conecte componentes FPFT a bordes ásperos o afilados.
 - No utilice el producto FPFT si este interferirá en las condiciones de seguridad del trabajo o el funcionamiento de las herramientas o del equipo conectados.
 - Tome precauciones adicionales cerca de maquinaria en movimiento (por ejemplo, el sistema de propulsión superior de una torre petrolera), peligros eléctricos, temperaturas elevadas, peligros químicos, gases tóxicos o explosivos, bordes ásperos o filosos o materiales que se encuentren por encima de la cabeza que pudieran dañar al usuario al equipo.

- Algunas combinaciones de sistemas secundarios y componentes pueden interferir con el funcionamiento adecuado de este producto FPFT. Utilice solamente conexiones compatibles. Consulte a 3M antes de utilizar este producto FPFT junto con componentes o sistemas secundarios distintos de los descritos en las Instrucciones para el usuario.

- Todas las herramientas y equipos conectados, incluso los puntos de conexión, deben ser compatibles para su uso con dispositivos FPFT y mantenerse correctamente, y examinarse según las instrucciones del fabricante.
- Asegúrese de que haya una separación de caída de herramientas adecuada. La caída/el trayecto de balanceo de la herramienta no debe representar un peligro para usted, otros trabajadores o ningún equipo o material circundante.
- Lleve puesto siempre un equipo de protección personal apropiado cuando instale, utilice o revise el producto/sistema FPFT.
- Nunca utilice llama directa en la aplicación de un tubo termoencogible FPFT. Utilice solamente una pistola térmica.
- (EN EL CASO DE LAS MALETAS PARA LEVANTAR HERRAMIENTAS Y LOS CESTOS DE SEGURIDAD) Asegúrese de que ninguna parte del cuerpo, ropa o equipo quede atrapada al conectarlos a una grúa u otros dispositivos mecánicos de elevación.
- Todos los procedimientos que se detallan en este documento corresponden solamente a los productos FPFT.
- Informe todos los incidentes de caídas de herramientas a su supervisor o coordinador de seguridad.

Cinta para envolturas rápidas

- Ayuda a prevenir la caída accidental de herramientas y equipo.
- Crea puntos de conexión instantáneos cuando se utiliza con anillos o con la herramienta de puntos de sujeción.
- Hecho de caucho de silicona adaptable. Se adapta a la forma de las herramientas.

Colores	1500044 (amarillo) <p>1500045 (amarillo)</p> 1500046 (amarillo)	1500035 (azul) <p>1500036 (azul)</p> 1500037 (azul)	1500038 (azul) <p>1500039 (azul)</p> 1500040 (azul)
NOTA: Cinta del abrigo rápida debe ser utilizado antes de la fecha de caducidad en la etiqueta del envase.			

- ✓ Cuándo utilizar la cinta para envolturas rápidas:**
 - Con herramientas de hasta 0,9 kg (2 lb) o 2,3 kg (5 lb), en relación al anillo en D o el punto de sujeción.

- ✗ Cuándo *NO* utilizar la cinta para envolturas rápidas:**
 - No utilizar cuando una herramienta pesa más de 0,9 kg (2 lb) o 2,3 kg (5 lb), en relación al anillo en D. (Consulte los capacidades de carga más arriba).
 - No utilizar después de la fecha de caducidad en la etiqueta del paquete de cintas Wrap rápida.*

Inspeccionar antes de usar

El equipo y los componentes 3M *FPFT* deben inspeccionarse de manera minuciosa antes y después de cada uso, y durante estos. Los componentes 3M *FPFT* que tengan deformidades, desgaste inusual o deterioro deben retirarse de inmediato del servicio y reemplazarse. Examine la totalidad de la superficie del componente, girándola con cuidado en busca de daños o desgaste que puedan afectar su uso y confiabilidad. Confirme que los mosquetones de la eslinga retráctil para herramientas funcionen correctamente y que la eslinga se retraerá por completo en la carcasa cuando se haya liberado la pestaña de bloqueo.

Ejemplo de instalación: En anillo(figuras 1-6) :

- Asegúrese de que la herramienta no tenga residuos que no permitan que la cinta para envolturas rápidas se una. Coloque una conexión del anillo en D de tal forma que el mero anillo del anillo en D esté orientado lejos del centro de gravedad de la herramienta.
- Al colocar el anillo en D, asegúrese de que la ficha del anillo en D esté orientada hacia arriba, tal como se muestra. El anillo en D no debe interferir con la condición de trabajo seguro de la herramienta.
- Corte una tira de la Cinta para envolturas rápidas de aproximadamente 30,5 cm a 61 cm (12” a 24”) de longitud, en relación al tamaño del asa. Quite el plástico que cubre la cinta. La cinta debe ser lo suficientemente larga como para dar 10 vueltas alrededor de la herramienta.

NOTA: Nunca instale el anillo en D y la Cinta para envolturas rápidas en la parte rugosa de una herramienta.

- Dé vueltas de cinta alrededor de la herramienta. Debe estirar la cinta mientras la coloca. El estirarla, se activa la vulcanización autónoma de la cinta, que asegura que se adhiera a la herramienta.

- Imagen de la conexión terminada del anillo en D a la herramienta.
- Una vez completada la conexión a la herramienta, pruébela para asegurarse de que la instalación es segura.

NOTA: Recuerde siempre inspeccionar la colocación de la cinta antes de cada uso de las herramientas para evitar daños o irregularidades que podrían afectar la conexión. Al momento de realizar la inspección aplique aproximadamente una fuerza de 2,3 kg (6,8 N•m).

Puede utilizarse el tubo termoencogible para extender la vida útil de la conexión de la cinta para envolturas rápidas, ya que brinda protección contra ambientes abrasivos u hostiles. Se vende por separado.

Después del uso

Después del uso, limpie la cinta para envolturas rápidas y la herramienta o el equipo conectado para eliminar suciedad, corrosivos o contaminantes. Limpie la superficie con un paño humedecido con agua y jabón o detergente. Haga mucha espuma y limpie el elemento. Séquelo con un paño limpio y cúelguelo en un lugar alejado del calor, del vapor o la luz solar excesivos para que termine de secarse.

Guárdelo en un lugar limpio y seco, donde no haya vapores o elementos corrosivos. El cuidado apropiado del equipamiento asegura el funcionamiento correcto y extenderá la vida útil.

En el caso de una herramienta caída

- Si se cae una herramienta o si una carga se empuja hasta el punto de conexión, inspeccione para detectar daños a la herramienta y los componentes 3M FPFT conectados a la herramienta.*** Consulte la sección *Advertencias* que aparece anteriormente.

<p>Guía de resistencia al fluido en general de la Cinta para envoltura rápidas</p>		
Fluido	Rango de resistencia al fluido	
Amoniaco	3	Clave de calificación
Biobutanol	3	1 Muy poca
Biodiesel	2	2 Poca
Líquido de frenos	4	3 Aceptable
Combustible diesel	2	4 Buena
Etanol	4	5 Excelente
Glicol de etileno	5	3M no puede garantizar que el material sea adecuado para todo tipo de usos.
Gasolina	1	
Grasa	3	
Glicol del Propylene	5	
Líquido de amortiguadores	3	
Ácido sulfúrico (dilución del 20%)	2	
Líquido de transmisión	3	
Agua (contaminada)	5	

<p>Especificaciones adicionales</p>	
Estabilidad térmica	356 °F/180 °C
Rango de temperaturas	-54 °C a +260 °C (-65 °F a 500 °F)
Resistencia de volumen	10 ¹³ ohm-cm min. (ASTM D257)
Adherencia autónoma	2 p.p.i Min. (3.5 N/cm) (ASTMD2148)
Dureza	50±10 Shore A (ASTM D2240)
Absorción de la humedad	0.9% (46 horas. en H ₂ O @ 70 °F)

Estas características se publican solamente como guía. No deben utilizarse para especificaciones sin pruebas adicionales para un uso específico.

PT-B

Fita Adesiva Rápida

Este manual deve ser usado como parte de um programa de treinamento de funcionários. Estes produtos não devem ser usados para proteção contra a queda do trabalhador.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

Leia, compreenda e siga todas as informações de segurança contidas nestas instruções antes de usar este equipamento de proteção contra quedas para ferramentas (FPFT). O NÃO CUMPRIMENTO DESTAS EXIGÊNCIAS PODERÁ CAUSAR FERIMENTOS GRAVES OU MORTE.

Estas instruções deverão ser fornecidas ao usuário deste equipamento. Guarde estas instruções para referência futura..

Utilização prevista :

Este dispositivo destina-se a proteger trabalhadores de perigos que podem resultar em lesão pessoal, dano ao equipamento e perda de ferramentas. Sempre use a FPFT quando trabalhar com ferramentas em lugares altos. O trabalho em lugares altos com ferramentas não fixas cria o perigo de queda de objetos em tudo e todos abaixo de você.

O uso em outra aplicação, incluindo, entre outros usos, atividades recreativas ou relacionadas ao esporte, ou outras atividades não descritas nas instruções de uso, não é aprovado pela 3M e pode resultar em lesão grave ou morte. Este dispositivo só deve ser usado por usuários treinados em aplicações no local de trabalho.

⚠️ AVISO

Os produtos de proteção contra quedas para ferramentas são parte de um plano de proteção contra quedas no local de trabalho. Espera-se que todos os usuários sejam treinados integralmente quanto à instalação segura e às operações destes produtos. **O uso indevido deste dispositivo pode resultar em lesão grave ou morte.** Para seleção, operação, instalação, manutenção e serviço adequados, consulte as instruções de uso e todas as recomendações do fabricante, consulte um supervisor ou entre em contato com o suporte técnico da 3M.

- Para reduzir os riscos associados ao trabalho em lugares altos com ferramentas que, se não forem evitados, podem resultar em lesão grave Para ferramentas que pesam mais de 2,26 kg (5 libras), não conecte-as ao seu corpo, a menos que autorizado explicitamente pelas instruções de usuário da FPFT.
- Nunca use os produtos FPFT como parte de um sistema individual de retenção de queda/detenção de queda ou de restrição de queda.
- Nunca exceda a capacidade permitida para componentes de seu sistema FPFT.
- Antes de cada uso, inspecione o produto FPFT de acordo com as diretrizes de inspeção.
- Qualquer produto FPFT que tenha sido sujeito a forças de retenção de queda deve ser inspecionado imediatamente em busca de avarias antes do uso contínuo.
- Nunca modifique ou altere o produto FPFT.
- Nunca faça uma modificação em uma ferramenta ou produto conectado que resulte em uma divergência da recomendação ou especificação do fabricante.
- Nunca prenda talabartes de FPFT ou pontos de fixação a uma superfície cônica.
- Nunca faça fixações de ferramenta de uma maneira que permita ao produto FPFT ser desconectado involuntariamente.
- Não amarre ou dê nó no talabarte de ferramentas FPFT. Só empregue métodos de fixação mostrados nas instruções de uso.
- Não tente aumentar o comprimento do produto FPFT conectando vários talabartes, retratores ou cordas juntos.
- Não use o produto se ele for interferir na condição ou na operação segura de trabalho de qualquer produto ou sistema de proteção contra quedas.
- Asssegure que o talábarte das ferramentas de FPFT seja mantido livre de obstruções, incluindo, entre outros, o emaranhado com outros trabalhadores, com você mesmo e com os objetos ao redor.
- Nunca enrole componentes de FPFT em bordas ásperas ou cortantes.
- Não use produtos FPFT se forem interferir na condição ou na operação segura de trabalho, das ferramentas ou dos equipamentos conectados.

- Tome precauções adicionais nas proximidades de maquinário em movimento (por ex., na parte superior das plataformas de petróleo), perigos elétricos, temperaturas extremas, perigos químicos, gases explosivos ou tóxicos, bordas ásperas o cortantes ou materiais suspensos que possam causar danos ao usuário ou ao equipamento.
- Algunas combinações de subsistemas e componentes podem interferir na operação deste produto FPFT. Utilize apenas conexões compatíveis. Consulte a 3M antes de usar este produto FPFT em combinação com componentes ou subsistemas além daqueles descritos nas instruções de uso.

- Todas as ferramentas e equipamentos conectados, incluindo pontos de conexão, devem ser compatíveis para uso com os dispositivos FPFT e mantidos e inspeccionados adequadamente de acordo com as instruções do fabricante.
- Certifique-se de que haja uma zona livre adequada em caso de queda da ferramenta. O trajeto de queda/oscilação da ferramenta não deve colocar em perigo nem você, nem outros trabalhadores ou equipamentos ou materiais próximos.
- Sempre utilize equipamento de proteção individual adequado quando for instalar, usar ou inspeccionar o produto/sistema FPFT.
- Nunca use uma chama direta na aplicação de encolhimento por calor de FPFT. Use apenas uma pistola de ar quente.
- (PARA LEVANTAR BOLSAS E BALDES DE SEGURANÇA) Certifique-se de que nenhuma parte do corpo, vestuário ou equipamento fique presa quando prender a uma grua ou outro equipamento de elevação mecânico.
- Todos os procedimentos apresentados nessa instrução referem-se apenas aos produtos FPFT.
- Informe todos os incidentes de quedas de ferramentas ao seu supervisor ou coordenador de segurança.

Fita Adesiva Rápida

- Ajuda a evitar a queda acidental de ferramentas e equipamentos.
- Cria pontos de conexão instantâneos quando usada com as Argolas ou com os Pontos de Fixação do Cinto fácil de ferramentas.
- Fabricada a partir de uma borracha de silicone de autofusão. Adapta-se à forma das ferramentas.

Cores	1500044 (amarelo) <p>1500045 (amarillo)</p> 1500046 (amarillo)	1500035 (azul) <p>1500036 (azul)</p> 1500037 (azul)	1500038 (azul) <p>1500039 (azul)</p> 1500040 (azul)
NOTA: <i>Fita adesiva rápida deve ser utilizado antes da data de validade no rótulo da embalagem.</i>			

- ✓ Quando usar a Fita Adesiva Rápida:**
 - Use com ferramentas pesando até 0,9 kg (2 lbs) ou 2,3 kg (5 lbs), dependendo da argola em D ou do Ponto de Fixação.

- ✗ Quando *NÃO* usar a Fita Adesiva Rápida:**
 - Não use quando a ferramenta pesar más de 0,9 kg (2 lb) ou de 2,3 kg (5 lb), dependendo da argola em D. (Consulte as capacidades de carga acima.)

- Não use após a data de validade no rótulo da embalagem fita adesiva rápida.*

Inspeione antes de usar

Os equipamentos e componentes *FPFT* 3M devem ser inspecionados antes, durante e depois de cada uso. Qualquer componente *FPFT* 3M com deformidades, desgaste ou deterioração incomum deve ser imediatamente retirado de serviço e substituído. Inspeicione toda a superfície do componente, girando-o cuidadosamente enquanto faz uma inspeção visual quanto a danos ou desgaste que possam afetar a sua utilidade e confiabilidade. Verifique se os mosquetões do talabarte para ferramentas retrátil opera adequadamente e se o talabarte retrai completamente na carcaça quando a aba de travamento é solta.

Exemplo de instalação: (Figuras 1 a 6) :

- Certifique-se de que a ferramenta esteja livre de detritos que possam impedir a aderência da Fita Adesiva Rápida. Coloque uma fixação da argola em D na ferramenta, de modo que a argola fique voltada para fora a partir do centro de gravidade da ferramenta.
- Ao colocar a argola em D, confirme se a aba da argola em D está voltada para cima, conforme mostrado. A argola em D não deve interferir nas condições de funcionamento seguras da ferramenta.
- Corte uma tira da Fita Adesiva Rápida com aproximadamente 30 a 35 cm (12 a 24 pol.) de comprimento, dependendo do tamanho da alça. Remova o revestimento de plástico da fita. A fita deve ser longa o suficiente para ser enrolada no mínimo 10 vezes na ferramenta.

OBSERVAÇÃO: nunca instale uma argola em D e a Fita Adesiva Rápida em uma parte afunilada de uma ferramenta.
--

- Enrole a fita na ferramenta. A fita deve ser estirada enquanto é enrolada. O estiramento ativa o recurso de autovulcanização da fita, fazendo-o aderir firmemente à ferramenta.
- Imagem da conexão concluída da argola em D com a ferramenta.
- Após terminar a conexão com a ferramenta, teste a conexão para confirmar se a instalação está segura.

OBSERVAÇÃO: lembre-se de sempre inspeccionar a aplicação da Fita Adesiva Rápida antes de cada uso da ferramenta quanto a danos ou irregularidades que possam afetar a conexão com a ferramenta. Aplique aproximadamente 6,8 N•m (5 libras) de força ao inspeccionar.

O Encolhimento por calor da pode ser usado para estender a vida útil da conexão da Fita Adesiva Rápida oferecendo mais proteção contra ambientes abrasivos e adversos. O Encolhimento por calor é vendido separadamente.

<p>Guia geral de resistência do fluido para a Fita Adesiva Rápida</p>		
Fluido	Classificação de resistência do fluido	
Amônia	3	Chave de classificação
Biobutanol	3	1 Muito deficiente
Biodiesel	2	2 Deficiente
Fluido de freio	4	3 Regular
Combustível diesel	2	4 Bom
Etanol	4	5 Excelente
Etileno glicol	5	
Gasolina	1	A 3M não pode garantir a adequação do material para cada aplicação.
Graxa	3	
Propileno glicol	5	
Fluido absorvedor de impacto	3	
Ácido sulfúrico (20% de diluição)	2	
Fluido de transmissão	3	
Água (contaminada)	5	

<p>Especificações adicionais</p>	
Estabilidade térmica	180 °C/356 °F
Faixa de temperatura	-54 °C a +260 °C (-65 °F a +500 °F)
Resistividade do volume	10 ¹³ ohm-cm min. (ASTM D257)
Autoadesão	2 p.p.i min. (3,5 N/cm) (ASTMD2148)
Dureza	50±10 Shore A (ASTM D2240)
Absorção de umidade	0,9% (46 h em H ₂ O a 21,1 °C [70 °F])

As propriedades acima são publicadas somente como um guia. Elas não devem ser usadas para as especificações sem testes suplementares para uma aplicação específica.

<p>U.S. PRODUCT WARRANTY, LIMITED REMEDY AND LIMITATION OF LIABILITY</p>
<p>WARRANTY: THE FOLLOWING IS MADE IN LIEU OF ALL WARRANTIES OR CONDITIONS, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTIES OR CONDITIONS OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.</p> <p>Unless otherwise provided by applicable law, 3M fall protection products are warranted against factory defects in workmanship and materials for a period of one year from the date of installation or first use by the original owner.</p> <p>LIMITED REMEDY: Upon written notice to 3M, 3M will repair or replace any product determined by 3M to have a factory defect in workmanship or materials. 3M reserves the right to require product be returned to its facility for evaluation of warranty claims. This warranty does not cover product damage due to wear, abuse, misuse, damage in transit, failure to maintain the product or other damage beyond 3M's control. 3M will be the sole judge of product condition and warranty options.</p> <p>This warranty applies only to the original purchaser and is the only warranty applicable to 3M's fall protection products. Please contact 3M's customer service department at 800-328-6146 or via email at 3MfallProtection@mmm.com for assistance.</p> <p>LIMITATION OF LIABILITY: TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, 3M IS NOT LIABLE FOR ANY INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, LOSS OF PROFITS, IN ANY WAY RELATED TO THE PRODUCTS REGARDLESS OF THE LEGAL THEORY ASSERTED.</p>

<p>GARANTIE INTERNATIONALE DU PRODUIT, RECOURS LIMITÉ ET LIMITATION DE RESPONSABILITÉ</p>
<p>GARANTIE : CE QUI SUIT REMPLACE TOUTES LES GARANTIES OU CONDITIONS, EXPRESSES OU IMPLICITES, Y COMPRIS LES GARANTIES OU LES CONDITIONS IMPLICITES RELATIVES À LA QUALITÉ MARCHANDE ET À L'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER.</p> <p>Sauf disposition contraire de la loi, les produits de protection antichute 3M sont garantis contre tout défaut de fabrication en usine et de matériaux pour une période d'un (1) an à compter de la date d'installation ou de la première utilisation par le propriétaire initial.</p> <p>RECOURS LIMITÉ : Moyennant un avis écrit à 3M, 3M réparera ou remplacera tout produit présentant un défaut de fabrication en usine ou de matériaux, tel que déterminé par 3M. 3M se réserve le droit d'exiger le retour du produit dans ses installations afin d'évaluer la réclamation de garantie. Cette garantie ne couvre pas les dommages au produit résultant de l'usage, d'un abus ou d'une mauvaise utilisation, les dommages subis pendant l'expédition, le manque d'entretien du produit ou d'autres dommages en dehors du contrôle de 3M. 3M jugera seul de l'état du produit et des options de garantie.</p> <p>Cette garantie s'applique uniquement à l'acheteur initial et est la seule garantie applicable aux produits de protection antichute de 3M. Veuillez communiquer avec le service à la clientèle de 3M de votre région pour obtenir de l'aide.</p> <p>LIMITATION DE RESPONSABILITÉ : DANS LES LIMITES PRÉVUES PAR LES LOIS LOCALES, 3M NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE INDIRECT, ACCESSOIRE, SPÉCIFIQUE OU CONSÉCUTIF INCLUANT, SANS S'Y LIMITER, LA PERTE DE PROFIT, LIÉS DE QUELQUE MANIÈRE AUX PRODUITS, QUELLE QUE SOIT LA THÉORIE LÉGALE INVOQUÉE.</p>

<p>GARANTÍA GLOBAL DEL PRODUCTO, REPARACIONES LIMITADAS Y LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD</p>
<p>GARANTÍA: EL SIGUIENTE TEXTO SIRVE A MODO DE GARANTÍA O CONDICIÓN, EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, E INCLUYE LAS GARANTÍAS O CONDICIONES IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD O APTITUD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO.</p> <p>A menos que las leyes locales indiquen lo contrario, los productos de protección contra caídas 3M tienen garantía por defectos de fábrica en el mano de obra y en los materiales durante un periodo de un año desde la fecha de instalación o desde el primer uso del propietario original.</p> <p>REPARACIONES LIMITADAS: 3M reparará o reemplazará un producto si determina que tiene un defecto de fábrica en la mano de obra o en los materiales y tras haber recibido una notificación por escrito sobre el presunto defecto. 3M se reserva el derecho de exigir la devolución del producto a sus instalaciones para evaluar los reclamos sobre la calidad. Esta garantía no cubre los daños ocasionados por el desgaste, el abuso, el mal mantenimiento, o como consecuencia del traslado del producto, u otros daños ajenos al control de 3M. 3M será el único capaz de determinar la condición del producto y las opciones de la garantía.</p> <p>Esta garantía solo se aplica al comprador original y es la única garantía válida para los productos de protección contra caídas 3M. Comuníquese con el departamento de servicio al cliente de 3M de su región para obtener ayuda.</p> <p>LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD: EN LA MEDIDA PERMITIDA POR LAS LEYES LOCALES, 3M NO SERÁ RESPONSABLE DE LOS DAÑOS INDIRECTOS, IMPREVISTOS, ESPECIALES O CONSECUENTES; ENTRE ELLOS, LA PÉRDIDA DE INGRESOS RELACIONADOS DE CUALQUIER MANERA CON LOS PRODUCTOS, INDEPENDIENTEMENTE DE LA TEORÍA JURÍDICA QUE SE PUDIERA INVOCAR.</p>

<p>GARANTIA GLOBAL DE PRODUTOS, RECURSO LIMITADO E LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADES</p>
<p>GARANTIA: OS SEGUINTEs TERMOS SUBSTITUEM TODAS AS GARANTIAS OU CONDIÇÕES, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO AS GARANTIAS OU CONDIÇÕES DE COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO PARA UM FIM ESPECÍFICO.</p> <p>A menos que o contrário seja estipulado por leis locais, os produtos de proteção contra quedas da 3M possuem garantia contra defeitos de fábrica na fabricação e nos materiais por um periodo de um ano a partir da data da instalação ou do primeiro uso por parte do proprietário original.</p> <p>RECURSO LIMITADO: mediante aviso por escrito à 3M, a 3M reparará ou substituirá qualquer produto que a 3M determine que tenha um defeito de fábrica na fabricação ou nos materiais. A 3M reserva-se o direito de exigir que o produto seja devolvido à sua instalação para a avaliação das reclamações de garantia. Esta garantia não cobre danos ao produto resultantes de desgaste, abuso, uso inadequado, danos durante o transporte, falhas na manutenção do produto ou outros danos que estejam fora do controle da 3M. A 3M será a única a poder avaliar as condições do produto e as opções da garantia.</p> <p>Esta garantia aplica-se apenas ao comprador original e é a única garantia que se aplica a produtos de proteção contra quedas da 3M. Entre em contato com o departamento de atendimento ao cliente da 3M de sua região para obter assistência.</p> <p>LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE: DENTRO DOS LIMITES PERMITIDOS POR LEIS LOCAIS, A 3M NÃO SERÁ RESPONSÁVEL POR QUAISQUER DANOS INDIRETOS, INCIDENTAIS, ESPECIAIS OU CONSEQUENTES, INCLUINDO, MAS SEM SE LIMITAR A PERDA DE LUCROS, DE ALGUMA FORMA RELACIONADOS A PRODUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA TEORIA JURÍDICA ALEGADA.</p>